




Струйная модель для печати малых символов маркировки на пластике, дереве, картоне, металле, ткани. Использует для печати технологию "Drop On Demand" (Капля по требованию)

#### Преимущества модели:

- Проста в управлении, надежна и легко изменяется в компоновке.
- Удобный пользовательский интерфейс с раскрывающимися меню, подсказками, программируемым быстрым доступом к часто используемым функциям
- Широкий выбор печатающих головок, позволяющий печатать как малые символы, так и большие, позволяющий использовать различные типы чернил
- Печать от 1 до 5 строк с разрешением до 60 dpi
- Запуск и остановка принтера не требует специальных технологических процедур
- Корпус в защищенном исполнении IP42 или IP 54 с выносной или встроенной клавиатурой
- Имеются варианты в ручном и стационарном исполнении.



#### Технические характеристики

Количество строк печати 1-5  
 Максимальная скорость 90 м/мин

#### Печатаемые форматы

Полужирный, светлый, инверсный шрифты: 5x5, 7x5, 7-Flex, 14x10 и 16x10 точек, различное положение текста, стандартные форматы даты, часы текущего времени, автопереход на зимнее/летнее время, функция задержки, повторная печать, +/- счетчики, цифровой и буквенный код рабочей смены, строчные и заглавные символы, промышленные штрих коды 2 из 5, Interleaved 2 из 5, Code 39, графика

#### Печатающие головки

Типы головок:

- 3000 серии мини и миди
- 7-ми клапанные – 2,5-10 мм, 1 строка
- 16-ти клапанные – 2,5-20 мм, 1-2 строки
- 32-ух клапанные – 2,5-40 мм, 1-5 строк стандартной серии
- 7-ми клапанные 14, 28 мм, 1 строка
- 16-клапанные 32 и 64 мм, 2 строки

#### Блок управления

Универсальный интерфейс для печати больших и малых символов. Модели с встроенной клавиатурой и без неё.

Сохранение сообщений  
 Динамическая память до 400 символов в строке текста до 200 сообщений. Объем памяти до 200 килобайт.

Питание 230 В, 50 Гц, 130 Ватт  
 Размеры, мм 325 Д x 340 Ш x 217 В  
 Вес 7,5 кг



#### Связь

Интерфейс RS232  
 Скорость обмена 1200 – 19200  
 7 или 8 бит ASCII с 1 или 2 стоп-битами

#### Устройство отображения

¼ VGA 240x320 точек графический экран, монохромный с подсветкой.

#### Внешние условия

Температура 0-45°С  
 Влажность 10-95% без конденсата

#### Дополнительное оборудование

Компьютерный кабель  
 Внешняя клавиатура  
 Датчик скорости  
 Фотодатчик  
 Крепеж для ручного исполнения.

#### Чернила

Большой выбор чернил для различных применений, как для пористых так и непористых поверхностей  
 SCP 700 MEK  
 SCP 600 изопропанол  
 SCP 800 белый пигмент, MEK  
 SCP 300 на водной основе  
 SCP 730 черный пигмент, MEK  
 SCP 709 невидимые, светящиеся в ультрафиолете  
 Расход чернил для головок «мини друп» до 30 миллионов символов на литр (без учета промывки)

