

## ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ДВУХОСЕВЫЕ НАМОТЧИКИ LABELMATE TWIN-CAT-2

**LABELMATE TWIN CAT-2 – Standard** базовая модель + держатели – 1150 евро  
(работа только с рулонами на 76 гильзе)

*Дополнительные устройства:*

**INSP-1** блок инспекции – 150 евро

**INSP-1 и PC-1** счетчик + блок инспекции – 539 евро

**FOOT SWITCH** педаль – 555 евро

### Базовая модель TWIN-CAT-2



Новый двухосевой высокопроизводительный намотчик/размотчик **LABELMATE TWIN-CAT-2** и позволяет пользователю выбрать различные типа держателей рулонов с этикетками. Обе оси могут служить как для намотки, так и для размотки. Управление каждой осью осуществляется независимо, вы можете менять направление вращения и усилие натяжения для каждой оси. Разъем «HALT» позволяет использовать Вам педаль или какое-либо другое устройство для запуска и остановки устройства. В комплект поставки входит универсальный блок питания.

Некоторые возможные применения этого устройства:

- Размотка/намотка на одном устройстве. Идеально подходит для перемотки "этикетка наружу - этикетка внутрь";
- Обратная перемотка этикеток с серийными номерами;
- Перемотка этикеток на гильзу другого диаметра. Используя настраиваемый держатель гильзы, вы можете перематывать рулоны на гильзу любого диаметра в диапазоне от 25 до 100 мм;
- Установив опцию для "инспекции" этикеток, вы получаете самостоятельное устройство для визуальной проверки качества этикеток;
- Намотка маленьких роликов из одного большого;
- Использование совместно со слитером S-100 или S-200, позволяет организовать компактную высокопроизводительную разделительную станцию;

Устройство LABELMATE TWIN-CAT-2 может быть заказано в нескольких различных конфигурациях исходя из конкретных желаний покупателя. Все модели TWIN-CAT-2 имеют максимальную скорость намотки до 76 см в секунду. Для конфигурирования заказа смотрите таблицу ниже:

TWIN-CAT-2 базовое устройство без держателей рулона	ДЕРЖАТЕЛИ РУЛОНА (разные или одинаковые)	ДИАМЕТР ГИЛЬЗЫ	ШИРИНА	ЧИСЛО ФЛАНЦЕВ
	1-INCH	25,4 мм (1")	155 мм	1
	STANDARD	Указать при заказе - 38, 40, 44, 70 или 76 мм	155 мм	2
	STANDARD 10-INCH	Указать при заказе - 38, 40, 44, 70 или 76 мм	255 мм	2
	ACH только два одинаковых!	От 25 до 100 мм	155 мм	1
	CHUCK - C-xx*170	* - Указать при заказе - 38, 40, 44, 70 или 76 мм	170 мм	1
	CHUCK - C-76200	76 мм	200 мм	1
	CHUCK - C-76270	76 мм	270 мм	1
	CHUCK - C-100170	100 мм	170 мм	1
	CHUCK - C-100200	100 мм	200 мм	1
CHUCK - C-100270	100 мм	270 мм	1	

На каждую ось может быть установлен рулон с внешним диаметром до 220 мм.

## Дополнительные устройства для намотчик TWIN - CAT-2

### Блок визуальной инспекции этикеток

Блок INSP-1 предназначен для организации рабочего места для визуального контроля качества этикеток. Это устройство представляет собой два выносных ролика, по которым движется лента с этикетками. Одновременно с визуальным просмотром можно организовать перемотку "этикетка наружу - этикетка внутрь". После окончания инспекции этикеток их можно просто перемотать обратно в исходный рулон.

### Счетчик этикеток PC-1

**Вместе** с блоком INSP-1 вы можете заказать счетчик для этикеток. Датчик счетчика монтируется на блок INSP-1 и может пересчитывать этикетки по одной и несколько в ряд. Кроме этого Вы имеете возможность установить на счетчике желаемое количество этикеток для перемотки, когда указанное количество будет перемотано счетчик автоматически остановит процесс перемотки.

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ШИРИНА
INSP-1	Блок визуальной инспекции качества этикеток. Монтируется за несколько минут сбоку на намотчике. Включает два ролика по которым движется лента с этикетками. Двухнаправленный. Плавная регулировка скорости перемотки этикеток. Может использоваться совместно с педалью для останова перемотки.	До 155 мм
INSP-1 и PC-1	Дополнительный счетчик этикеток с настраиваемым детектором этикеток. Устанавливается на блок INSP-1.	—
FOOT SWITCH	Педаля для старта и останова намотчиков TWIN-CAT-2, CAT-2 или CAT-16	—



TWIN-CAT-2 с INSP-1 и PC-1



TWIN-CAT-2 STANDARD и CHUCK



TWIN-CAT-2 STANDARD